

BARNIZ MARINO CASABLANCA

Barniz Sintético Para Maderas/Filtro Solar

DESCRIPCION

Recubrimiento plástico formulado a base de resinas sintéticas, secantes y aditivos de última generación, con fungicida y doble filtro solar (UV e infrarrojo).

Es un producto de fácil aplicación y efectiva protección. Una vez seco, deja sobre la madera una película homogénea, impermeable y de alta resistencia. Tiene excelente brillo y rápido secado.

Usos Básicos

- En maderas pulidas en general, marcos, persianas, vigas, zócalos, muebles de todo tipo, etc.
- En general sobre cualquier superficie de madera que se desee proteger o embellecer, tanto en interior como en exterior

Limitaciones: No aplicar sobre superficie de vidrio o metal.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa / no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

INSTALACION

Preparación del soporte o superficie: La superficie debe estar limpia y seca, sin residuos de pintura, grasa o aceite.

Recomendaciones: Lijar la superficie, eliminando el polvo suelto antes de la aplicación. En maderas nuevas se recomienda imprimir previamente con Linolin.

Aplicación:

Reverber bien el contenido del envase. Aplicar mediante brocha, rodillo o pistola.

En caso de ser necesario diluir máximo hasta 10% con aguarrás mineral.

Nota: En maderas muy secas o porosas, es aconsejable aplicar una segunda mano. Lavar herramientas con aguarrás mineral.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Densidad a 20°C	0,92 kg/l
Color	Natural, caoba, roble, maple, alerce, nogal, ladrillo
Tiempo de secado	5 – 8 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.

MANTENCION

No requiere mantención por un período de 3 años. Posteriormente puede aplicarse el producto nuevamente como se indica.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 5 galones
- Balde 5 galones
- Tambores 200 litros
- Caja 12 latas ¼ galón
- Caja 6 latas 1 galón

Almacenamiento: Máximo 6 meses en envases bien cerrados.

SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 4782095 - 4782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

