

DYNEX MEMBRANAS (PRIME)

Imprimante Asfáltico Solvente/Superficie Secas

Cód. 454800

DESCRIPCION

Adhesivo líquido de color negro a base de asfalto modificado, con aditivos especiales, disueltos en solventes de rápida evaporación, recomendado como imprimante para adherir membranas asfálticas en rollos. Uso general sobre superficies secas.

Ventajas

- **Dynex Membranas (Prime)** posee viscosidad baja de fácil aplicación y *se proporciona listo para su uso*
- Es de fácil aplicación sobre superficies secas y limpias
- Una vez seco, forma una película firme, impermeable y flexible de efectiva adherencia al sustrato
- Empleado como imprimante, asegura la firme adherencia de membranas de *SBS* y *APP* que se apliquen en impermeabilizaciones o de algún mástic asfáltico

Usos Básicos

Se recomienda para ser empleado como imprimante general de parámetros horizontales y verticales:

- Bases de madera
- Hormigón
- Albañilería
- Yeso, papel, cartón, etc.
- Antes de una impermeabilización en frío o en caliente

Instrucciones de seguridad:

No puede ser utilizado en superficies húmedas ni quedar expuesto a la luz solar.

Precauciones de Manipulación: Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa / no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

INSTALACIÓN

Preparación de la superficie: Las superficies a tratar deben estar limpias de polvo y materias sueltas, sin impregnación de aceites o grasas y sin afloraciones salinas o cal desmoronada. Previa aplicación del producto se deben proteger las superficies vidriadas, como también puertas y ventanas, protecciones de balcones y terrazas, etc., ya que su posterior limpieza es difícil, debido a la adherencia del producto.

Aplicación: Se aplica con brocha, escobillón o pulverizador a presión. En este último caso, puede adelgazarse hasta con un 20% de aguarrás mineral, lo que aumenta el rendimiento del producto.

El área aplicada debe mantenerse bien ventilada hasta que se evaporen los solventes inflamables que el producto contiene.

MANTENCION

No requiere mantención ya que el producto siempre irá aplicado previo a la superficie de terminación

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

DATOS TÉCNICO

| | |
|--|------------------|
| Aspecto | Líquido |
| Color | Negro |
| Densidad a 20°C | 0,90 ± 0,05 kg/l |
| Residuo seco (UNI EN ISO 3251) | 50 ± 2% |
| Tiempo de secado | 30-60 minutos |
| Viscosidad Coppa DIN4 a 20°C (UNI EN ISO 2431) | 20-25 segundos |
| Punto de inflamación (ASTM D3828-87) | +1 a +5°C |



1 de 2

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 5 galones
- Tambor 200 litros

Almacenamiento: Máximo 24 meses en lugares frescos y envases bien cerrados.

SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 4782095 - 4782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

NUMERO TOTAL DE PÁGINAS 2



2 de 2