

DYNA BAND

Sello Prefabricado para Juntas

DESCRIPCION

Sello prefabricado para juntas, de uso directo a presión, fabricado utilizando una espuma de poliuretano impregnada en una mezcla asfáltica especial. Es un producto flexible, no pegajoso y de fácil instalación.

Cuando es comprimido al 20% de su volumen, Dyna-Band es un efectivo sello hidráulico para presiones de hasta 1 kg/cm^2 (1 atmósfera) y resiste un máximo de 12 kg/cm^2 cuando es comprimido a un 10% de su volumen. Para juntas que requieren un sello impermeable suficiente para los efectos de la lluvia o de la humedad ambiente, basta una compresión a un 25% de su volumen original. Una compresión a la tercera parte de su volumen basta para ofrecer un sello a la circulación de aire o polvo.

Dyna-Band cumple con las normas ASTM D 544-49 y D 545-49

Usos Básicos

- Sello de juntas en una infinidad de estructuras tales como plantas, bodegas, edificios, techos, automóviles, etc. Sellado de juntas en estructuras de edificios
- Relleno de espacio entre marco y vano
- En ductos metálicos de cemento, plásticos u otros
- Para el sellado de traslapes de planchas de techumbres, etc.
- Sello indicado para colocar el montaje del estanque "australiano", destinado a uso agrícola o industrial

INSTALACIÓN

Preparación de la Superficie:

En caso de ser necesario adherir el **Dyna-Band** a alguna superficie puede emplearse el producto **Imprimante D**.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES FÍSICAS	
Color	Negro
Fatiga media kg/cm^2	0,132
Envejecimiento	Inalterable
Porcentaje medio de recuperación	98,5%

MANTENCION

No requiere mantenimiento por un período de 3 años. Posteriormente puede aplicarse el producto nuevamente como se indica.

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Se suministra en tiras de 2m de largo, con secciones cuadradas o rectangulares de distintas dimensiones.

SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 4782095 - 4782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

Dynal Industrial S.A.

Avda. 5 de Abril N° 4534 - Estación Central - Santiago
Tel.: 56-2-4782000- Fax: 56-2-7799157- www.dynal.cl



En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Universidad Católica de Chile)
Si es por emergencia toxicológica: 56-2-6353800
Si es por emergencia química: 56-2-2473600