

DYNAFLEX 9001

Masilla Asfáltica para Sellado de Juntas
Cód.: 4602

DESCRIPCION

Producto ligoso del tipo chicle de color negro, elaborado a base de asfaltos, caucho sintético, aditivos plastificantes y cargas.

Material de aplicación en frío, para sellado de juntas de gran dimensión.

Dynaflex 9001, es una masa de elasticidad permanente y gran resistencia al envejecimiento, tiene buena adherencia con toda superficie limpia, seca, libre de polvo y aceite. Es un material no conductor eléctrico y es tixotrópico no permitiendo escurrimientos en planos inclinados. Sello impermeable, que conserva sus propiedades en presencia de agua.

Usos Básicos

Esta masilla tiene usos múltiples, pudiendo emplearse en todo tipo de sellado para evitar la entrada de aire, polvo y humedad.

- Juntas especiales de gran dimensión
- Obras hidráulicas como: estanques, reservorios, canales, mantos de embalses, muros cortina en que los sellos deban soportar un alta presión hidrostática.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto no inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

INSTALACION

De acuerdo al tipo de aplicación que se desee efectuar, el producto deberá preformarse en forma manual y aplicarse también a mano. Para facilitar la aplicación en el sellado de ranuras, éste se ofrece en perfil premoldeado. Es muy importante que las superficies que se deseen sellar estén secas, libres de polvo y aceite. Para mayor seguridad se recomienda el uso de **Joint Primer E**, sobre las paredes de la junta.

Limitaciones: Debido a que esta masilla es de elasticidad permanente y no endurece, puede ser removida aún después de largo tiempo aplicada.

Por este motivo, se recomienda no utilizar en lugares de fácil acceso.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Aspecto	Masa ligosa plasto-elástica y adhesiva
Base	Caucho sintético plastificado y asfalto
Color	Negro
Densidad	1,4 kg/dm ³
Elasticidad	Permanente
Contenido de sólido	100%
Resistencia eléctrica	1 – 5 x 10 ⁹ Ohm/cm
Inflamabilidad	Cumple Nch. 378
Impermeabilidad	Absoluta

MANTENCION

No requiere mantención.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 5 galón
- Tambores de 200 kilos
- Perfiles pre formados, para juntas de gran dimensión

Almacenamiento: Mantener en lugares frescos y secos.

SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 4782095 - 4782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

