

DYNALPROOF COLOR

Pintura Hidrorrepelente Acrílico - Silicona

DESCRIPCION

Dynaiproof Color es un revestimiento de protección hidrorrepelente de alta concentración para ladrillos tipo princesa, bloques de concreto o revestimientos similares.

Presenta una gran resistencia a los agentes climáticos y permeabilidad a los vapores de agua.

Usos Básicos

- Para impermeabilización de fachadas de ladrillos prensados, muros de hormigón, estuco de mortero, albañilería, asbesto - cemento, o revestimientos similares a la vista.
- Puede ser aplicado como imprimante de pintura tipo látex.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto no inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

INSTALACION

Preparación de la superficie: Las superficies a tratar deben estar limpias de polvo y materias sueltas, sin impregnación de aceites o grasas y sin afloraciones salinas o cal desmoronada.

Para aplicar sobre ladrillo, debe neutralizar previamente la superficie con una solución de ácido muriático al 5%. Posteriormente, debe lavar con bastante agua para retirar el exceso de ácido. Este procedimiento se realiza para que los barnices no sean destruidos por las sales que florecen. Posteriormente aplicar **Inhibidor de Sales**.

Aplicación:

Se aplica con brocha, cepillo de pelo suave, rodillo o pulverizador empleando baja presión.

El producto no debe ser diluido.

Recomendaciones:

- Antes de aplicar Dynaiproof color, es necesario desmarchar canterías.

- Se debe realizar un tratamiento homogéneo. En estos casos la aplicación debe ser de 2 manos, aplicando la segunda inmediatamente seca al tacto la primera.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Base	Resina - Siliconas
Densidad a 20°C	0,98 - 1,1 kg/l _t
Resistencia U.V.	Resistente
Solvente	Agua
Colores	Rojo, verde, amarillo, azul

MANTENCION

No requiere mantención por un periodo de 3 años. Posteriormente puede aplicarse el producto nuevamente como se indica.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 1 galón
- Tambores de 200 litros
- Balde de 5 galones

Almacenamiento: Máximo 6 meses. Los envases deben estar herméticamente cerrados, evitando contacto con el aire.

SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:
Fono: (56-2) 4782095 - 4782016
E-mail: info@dynal.cl
Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

