

DYNALPROOF INCOLORO

Pintura Hidrorrepelente Acrílico – Silicona

Cód. 260501

DESCRIPCIÓN

Dynalproof Incoloro es un revestimiento de protección hidrorrepelente de alta concentración para ladrillos tipo princesa, bloques de concreto o revestimientos similares.

Presenta una gran resistencia a los agentes climáticos y permeabilidad a los vapores de agua.

Usos Básicos

- Para impermeabilización de fachadas de ladrillos prensados, muros de hormigón, estuco de mortero, albañilería, asbesto-cemento, o revestimientos similares a la vista.
- Puede ser aplicado como imprimante de pintura tipo látex.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto no inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evitar el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protegerse utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

INSTALACIÓN

Preparación de la superficie: Las superficies a tratar deben estar limpias de polvo y materias sueltas, sin impregnación de aceites o grasas y sin afloraciones salinas o cal desmoronada.

Para aplicar sobre ladrillo, se debe neutralizar previamente la superficie, con una solución de ácido muriático al 5%. Posteriormente, se debe lavar con bastante agua, para retirar el exceso de ácido. Este procedimiento se realiza para que los **dynalproof** sean destruidos por las sales que florecen. Posteriormente aplicar **Inhibidor de Sales**.

Aplicación:

Se aplica con brocha, cepillo de pelo suave, rodillo o pulverizador empleando baja presión.

El producto no debe ser diluido.

Recomendaciones:

- Antes de aplicar **Dynalproof Incoloro**, es necesario desmanchar canterías.
- Se debe realizar un tratamiento homogéneo. En estos casos, la aplicación debe ser de 2 manos. Aplicando la segunda inmediatamente seca al tacto la primera.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES FÍSICAS	
Base	Resina – Siliconas
Densidad a 20°C	0,98 – 1,1 ^{kg/l}
Resistencia U.V.	Resistente
Solvente	Agua
Color	Incoloro

MANTENCIÓN

No requiere mantención por un periodo de 3 años. Posteriormente puede aplicarse el producto nuevamente como se indica.

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata
- Tambor
- Balde

Almacenamiento: Máximo 6 meses. Los envases deben estar herméticamente cerrados, evitando el contacto con el aire.

SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 4782095 - 4782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.



En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Universidad Católica de Chile)
Si es por emergencia toxicológica: 56-2-6353800
Si es por emergencia química: 56-2-2473600

Dynal Industrial S.A.

Avda. 5 de Abril N° 4534 - Estación Central - Santiago
Tel.: 56-2-4782000- Fax: 56-2-7799157- www.dynal.cl