

# DYNAPUR 40X

## Sello Pisos Concreto / Antipolvo

Cód.:

### DESCRIPCIÓN:

Sello endurecedor superficial de poliuretano monocomponente para pisos de hormigón. Impermeabiliza y alarga la vida útil de los hormigones en ambientes agresivos, otorgando buenas características de presencia y limpieza de alto brillo. El resultado son pisos que quedan resistentes al derrame de gasolina, aceite, alcohol, plastificante y productos químicos en general de concentración moderada. **Dynapur 40X**, genera superficies durables, antideslizantes, especialmente indicadas para zonas industriales o de tráfico. El producto otorga una buena resistencia al desgaste, siendo por esto una adecuada alternativa para pisos que tienen algún grado de desprendimiento de polvo.

### USOS BASICOS:

- Pisos de bodegas.
- Estacionamientos y garajes.
- Áreas de producción cosmética, comestibles, farmacéuticas, empaques de frutas.
- Pabellones crianza de animales.
- Pavimentos industriales
- Terminación de canchas deportivas.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

**Precauciones de Manipulación:** Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa/no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

### LIMITACION:

- No aplicar sobre pisos asfálticos.
- No aplicar en condiciones atmosféricas extremas (exceso de calor o frío).
- Tomar las precauciones necesarias para trabajos con productos inflamables.
- Duración en exteriores de 3 años.
- Una vez abierto el envase la humedad del ambiente puede hacer reaccionar el producto.

### INSTALACIÓN:

**Preparación de superficies:** Las superficies de concreto a tratar deben encontrarse firmes, limpias y libre de polvo o partes sueltas.

### APLICACION:

Aplicar una primera mano con brocha, rodillo o equipo pulverizador, esperar 5 horas para aplicar la segunda mano. Aplicar cuantas manos sea necesario para su total satisfacción.

El secado final se obtendrá después de 24 horas aproximadamente, considerando una temperatura media de 20°C.

**Dynapur 40X** puede ser utilizado en complemento con **Fraguateg H-15**, membrana de curado para pisos industriales.

### DATOS TÉCNICOS:

PROPIEDADES FÍSICAS	
Rendimiento	5 a 7 m <sup>2</sup> /l aprox. Por mano dependiendo de la porosidad del piso.
Color	Incoloro – Gris
Tiempo de secado	24 horas (a 20°C)
Densidad	0,875 gr/cc.
Base	Resinas sintéticas
Diluyente	Poliuretano
Protección UV	NO
Polímero	Alifático
VOC	60%

### MANTENCIÓN:

- Producto requiere mantención cada 6 meses.
- Mantener piso con cera incolora normal 1 vez por mes.

### ECOLOGÍA:

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

### ENVASES Y ALMACENAMIENTO:

- Lata 1 galón
- Tambor 200 litros
- Baldes de 5 galones

### SERVICIO TECNICO:

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 4782095 - 4782016

E-mail: [info@dynal.cl](mailto:info@dynal.cl)

Sitio Web: [www.dynal.cl](http://www.dynal.cl)

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

