

DYNAL PRIMER

Imprimante Asfáltico Solvente / Superficies Secas

Cód. 431011

DESCRIPCIÓN

Imprimante asfáltico de excelente adhesión a diferentes sustratos. Líquido de color negro, a base de asfalto catalítico, con aditivos especiales, disueltos en solventes de rápida evaporación. Recomendado como imprimante de uso general sobre superficies secas. Producto listo para su uso.

USOS BASICOS

Se recomienda para ser empleado como imprimante general de superficies secas, especialmente horizontales:

- Bases de madera
- Hormigón
- Albañilería
- Imprimación para sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas en rollos
- Protección de metales especialmente en contacto con agua y sales minerales (muelles, costados de embarcaciones, estanques en minería como anticorrosivo, en piscinas de decantación, otros)
- Se puede utilizar en conjunto con Dynal Denso.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa/no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma, natural o sintéticos, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 2635 38 00.**

INSTALACIÓN

Preparación de superficie: Las superficies a tratar deben estar limpias de polvo y materias sueltas, sin impregnación de aceites o grasas y sin eflorescencias salinas o cal desmoronada. Previa aplicación del producto se deben proteger las superficies vidriadas, como también de puertas y ventanas, protecciones de balcones y terrazas, etc., ya que su posterior limpieza es difícil debido a la adherencia del producto.

Aplicación:

Se aplica mediante brocha, rodillo o pulverizador.

En este último caso, puede adelgazarse hasta con un 20% de aguarrás mineral, lo que aumenta el rendimiento del producto.

El área aplicada debe mantenerse bien ventilada hasta que se evaporen los solventes inflamables que el producto contiene.

Dejar secar 3 horas antes de aplicar otras manos (dependiendo de las condiciones climáticas).

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES FÍSICAS	
Densidad a 25° C	0,87 gr/cm ³

MANTENCIÓN

No requiere mantenimiento ya que el producto siempre irá aplicado previo a la superficie de terminación.

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 1 galón
- Lata 5 galones
- Tambores de 200 Litros
- Balde
- Caja de 6 latas de 1 galón

Almacenamiento: Mantener producto en lugar fresco y envases bien cerrados.

SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 24782095 - 24782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl



Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

NUMERO TOTAL DE PÁGINAS 2

2 de 2

