

DYNAMULS® DUO AQUA

Imprimante e Impermeabilizante Asfáltico (dos en uno) de Base Acuosa

Cód. 43101

DESCRIPCIÓN

Dynamuls® Duo Aqua es un producto líquido semi viscoso de color negro, listo para su uso y de gran penetración que imprima, impermeabiliza y protege al mismo tiempo (efecto Primer + Denso) sobre superficies secas o húmedas.

Su gran penetración le permite sellar los poros de la superficie, dejándola firme y flexible, además de permitirle a ésta recibir cualquier tipo de impermeabilización asfáltica posterior, en frío o en caliente

VENTAJAS

- Se aplica como una pintura.
- Posee alta penetración al sustrato.
- Producto “dos en uno” que imprima e impermeabiliza las superficies al mismo tiempo.
- De fácil aplicación sobre superficies húmedas o secas.
- Una vez seco, forma una película final, protectora, resistente, impermeable y flexible de alta adherencia al sustrato.
- Empleado como imprimante asegura la firme adherencia del elemento asfáltico posterior, que se aplica en casos de impermeabilizaciones.
- El producto viene listo para su uso, no diluir.

USOS BÁSICOS

- Imprimación de superficies de hormigón, ladrillo, fibrocemento, etc., ya sean húmedas o secas.
- Puente de adherencia previo a la colocación de otros productos asfálticos en frío o en caliente.
- Impermeabilizaciones de baños, cocinas o de otras superficies húmedas.
- Protección de maderas, metales, morteros y hormigones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Precauciones de Manipulación: Producto no contiene solvente. No inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.

En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono: (56-2) 2635 3800.

INSTALACIÓN

Preparación de la superficie: Las superficies a tratar deben estar limpias de polvo y materias sueltas, sin impregnación de aceites o grasas y sin eflorescencias salinas. Previa aplicación del producto se deben proteger las superficies vidriadas, como también puertas y ventanas, protecciones de balcones y terrazas, etc., ya que su posterior limpieza es difícil, debido a la adherencia del producto.

Si bien la superficie puede estar húmeda; se recomienda que ésta no esté saturada de agua, vale decir, no mojada.

Aplicación: Aplicar el producto en forma directa con una brocha o rodillo, distribuyéndolo de manera uniforme. También puede usar pulverizador a presión mientras el producto esté fresco.

Aplicar una primera mano y esperar hasta que ésta seque al tacto para aplicar la segunda. Si la temperatura ambiente es baja, se recomienda esperar 24 horas entre manos.

El área aplicada debe mantenerse ventilada hasta que el producto seque en su totalidad.

DATOS TÉCNICOS

Ensayos	Rango
Aspecto	Líquido color negro
Contenido sólidos %	40 - 50
Viscosidad, 20°C, mPa.s	1.500 – 2.000
Densidad, g/mL	0,9 – 1,0

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Tineta 5 Galones
- Tambor 200 Litros

Almacenamiento: Máximo 12 meses en lugares frescos y en su envase original bien cerrado.

SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico: Fono: (56-2) 2478 2000.

E-mail: info@dynal.cl / Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

