

TAPAGOTERAS GRIS

Sello Acrílico para Techos

Cód. 2653

DESCRIPCION

Pasta ligosa de color gris claro, elaborado a base de una emulsión de resina acrílica. Es un sellante de fácil y sencilla aplicación de excelente adhesividad, incluso en superficies húmedas. Una vez colocado se produce su fraguado al contacto con el aire, formando un sello impermeable y de elasticidad apropiada. Es inalterable al envejecimiento.

Usos Básicos

- Para sellar grietas o fisuras
- Retape de pequeños orificios en techumbres, canales de lluvia, unión entre paneles prefabricados, sellado de unión entre artefactos sanitarios, piso o muro
- Sobre superficies de madera, metal, loza, albañilería, estuco, etc.

Limitaciones: No aplicar en superficies demasiado húmedas a antes de lluvia inminente.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto no inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evitar el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protegerse utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

INSTALACION

Preparación del soporte o superficie: Las superficies deben ser firmes y estar libre de aceites o grasas.

Aplicación:

Basta con comprimir el pomo para depositar la pasta sobre la superficie afinando, si es necesario, con una espátula u hoja de cuchillo.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Base	Emulsión de resinas
Aspecto	Pasta ligosa
Color	Gris claro
Densidad	1,32
Solvente	Agua
Tiempo de secado	24 – 48 horas

MANTENCION

No requiere mantención, por un período de 3 años. Posteriormente puede aplicarse el producto nuevamente como se indica.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Sachet 0,25 kg.
- Balde 5gl.
- Caja 33 sachet 0,20kg
- Caja 20 latas 1/8 galón
- Caja 12 latas ¼ galón
- Cajón 50 sachet 0,25kg
- Caja 24 sachet 0,25kg
- Caja 48 latas 1/8 galón
- Caja 6 latas 1galón

Almacenamiento: Máximo 6 meses en envases bien cerrados.

SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 4782095 - 4782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

