

TAPAGOTERAS

Sellante Asfáltico para Techos

Cód. 4316

DESCRIPCION

Pasta color negra, elaborada en base a una mezcla de asfaltos catalíticos con solventes seleccionados, fibras y carga mineral, listo para su uso.

Producto altamente adhesivo y resistente a su escurrimiento. Una vez seco, deja una capa elástica y firme que sella contra el agua y protege contra la corrosión y la oxidación.

Ventajas:

- El producto seco no tiende a derretirse con el sol

Usos Básicos

- Para sellar todo tipo de orificios o grietas, especialmente en techumbres deterioradas, evitando así las goteras

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa / no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

INSTALACION

Preparación del soporte o superficie: Se requiere de una superficie seca y limpia de polvo y otros materiales sueltos. Para limpiar se recomienda usar un huaipe o una brocha con bencina blanca o varsol.

Aplicación:

Se aplica con espátula o similar.

Tiempo de secado al tacto: 3 horas.

Tiempo de secado total: 24 horas

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Densidad	1 kg/l
Penetración cono 25°C	290 – 310 mm/10
Escurrecimiento, ½ h a 140°C	No
Sólido	65 – 70%
Color	Negro

MANTENCION

Repetir aplicación cada 1 año.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 1/8 galón
- Lata ¼ galón
- Lata 1 galón
- Balde 5 galones
- Sachet 0,25 kilos
- Tambor 200 kilos
- Cajas 20 latas 1/8 galón
- Caja 12 latas ¼ galón
- Cajón 50 sachet 0,25 kilos
- Cajas 24 sachet 0,25 kilos
- Caja 48 sachet 1/8 galón
- Caja 6 latas 1 galón

Almacenamiento: Máximo 6 meses en envases bien cerrados.

SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 4782095 - 4782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

