

ZONE DHC

Hidrorrepelente Siliconas para Fachadas / Incoloro / No produce reflejos

Cód. 265806

DESCRIPCION

Zone DHC es un hidrofugante líquido en base de siliconas en solución. Reacciona por interacción con la humedad ambiental. Evita la penetración de agua y permite a los muros respirar normalmente.

No produce reflejos, permanece invisible y confiere lavabilidad a muros y fachadas tratadas. No precisa dilución.

Usos Básicos: Especialmente indicado para impermeabilizar sustratos minerales como:

- Hormigón
- Enchapes
- Texturizados inorgánicos
- Asbesto-cemento
- Ladrillo
- Piedra natural o artificial
- Madera
- Hormigón poroso, etc.

Limitaciones: No es adecuado para hidrofugar yeso.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa / no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

INSTALACION

Preparación de la superficie: Las superficies a tratar deben estar limpias de polvo y materias sueltas, sin impregnación de aceites o grasas y sin afloraciones salinas o cal desmoronada.

Nota: Previa aplicación del producto, se deben proteger las superficies vidriadas, como también puertas y terrazas, etc. ya que su posterior limpieza es difícil, debido a la adherencia de las siliconas.

Aplicación:

Se aplica con brocha, cepillo de pelo suave, rodillo o pistola, empleando baja presión.

Especialmente en sistemas porosos (enchapas, cerámicas no vidriadas, ladrillos a la vista, etc.) es necesario un tratamiento homogéneo y de impregnación profunda,

recomendándose en estos casos la aplicación de tres manos y dejando orear 5 minutos entre manos.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Aspecto	Líquido incoloro
Base	Siliconas
Densidad a 20°C	0,793 kg/l
Resistencia U.V.	Excelente
Solvente	Aguarrás mineral

MANTENCION

No requiere mantención por un período de 3 años. Posteriormente puede aplicarse el producto nuevamente como se indica.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 1 galón
- Lata 5 galones
- Tambores de 200 litros

Almacenamiento: Máximo 6 meses. Debido a su reacción con la humedad ambiental, los envases deben estar herméticamente cerrados, evitando contacto con el aire.

SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 4782095 - 4782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

