

# ZONE INHIBIDOR DE SALES

## Impregnante Inhibidor de Sales para Muros-Tratamiento Pre-Impermeabilización

Cod.:265810

### DESCRIPCION

**Zone Inhibidor de Sales** es un compuesto de color blanco lechoso, a base de resinas organometálicas, que tienen la propiedad de impedir la eflorescencia de las sales. Elimina manchas blancas y salitrosas en muros y superficies, favoreciendo la adhesión de pintura, barniz o hidrorrepelente.

El tratamiento desempeña la función de limpieza a través de un cambio de composición química de la superficie, evitando la formación de sales, asegurando un buen anclaje de capas de pinturas, hidrorrepelentes, etc. El producto tiene una larga duración y su efectividad es permanente.

**Zone Inhibidor de Sales no es peligroso en su aplicación como el ácido muriático.**

### Usos Básicos

- Tratamiento y limpieza de muros con tendencia a eflorescencia de sales
- Aplicación previa a revestimientos, pintura, barniz o hidrorrepelente

### Instrucciones de seguridad:

**Precauciones de Manipulación:** Producto no inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evitar el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protegerse utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

### Nota:

- Use **Zone Inhibidor de Sales** en recipientes plásticos o de vidrio
- Es preferible evitar el contacto directo con la piel. Utilice guantes de goma al emplearlo
- En caso de salpicaduras en los ojos, se recomienda abundante lavado con agua
- En caso de ingestión, no inducir vómitos y beber abundante agua. Llamar a un médico inmediatamente

### INSTALACION

#### Preparación de la superficie:

1. Lavar con abundante agua, hasta eliminar todas las sales cristalizadas. Si las incrustaciones de sales fueran muy profundas, conviene eliminarlas por medios mecánicos, mediante el uso de cepillo, antes de aplicar el inhibidor
2. Si quedarán manchas de sales todavía, limpiar con ácido muriático y lavar nuevamente
3. Dejar secar

#### Aplicación:

Diluya el producto en proporción 1:1 en agua.

Aplicar **Zone Inhibidor de Sales** con brocha, trapeado o pistola cubriendo totalmente la superficie. Todos estos sistemas son eficaces. Deje secar completamente antes de aplicar revestimientos, pintura, barniz o hidrorrepelentes posteriores.

### DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES FÍSICAS	
Color	Blanco
Densidad a 20° C	1,05
Rendimiento diluido	6 – 10 m <sup>2</sup> /l
Dilución	1:1 en Agua

### RENDIMIENTO

Su rendimiento depende en gran parte del grado de porosidad de la superficie a tratar. En condiciones normales el promedio se estima en 6 – 10 m<sup>2</sup>/l diluido (1:1) en agua; las pérdidas por aplicación (derrames, salpicaduras, etc.) son mínimas.

### MANTENCIÓN

Por ser un producto primario no necesita mantención.

### ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.



## ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 1 galón
- Tambores de 200 litros
- Balde de 5 galones

**Almacenamiento:** Máximo 12 meses en envases bien cerrados.

## SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:  
Fono: (56-2) 4782095 - 4782016  
E-mail: [info@dynal.cl](mailto:info@dynal.cl)  
Sitio Web: [www.dynal.cl](http://www.dynal.cl)

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

**NUMERO TOTAL DE PÁGINAS 2**



2 de 2