

DYNACEM PASTA

Pasta Acrílica para Enlucidos de Hormigones y Reparaciones

Cód. 265901

DESCRIPCION

Pasta de color gris claro, de gran adherencia y consistencia plástica, formulado para uso en interiores. **Dynacem Pasta** viene listo para su uso.

Características: Fraguado rápido, se puede aplicar en hormigones lisos sin necesidad de puntear. Se puede usar combinado con cemento, para lograr mayores espesores de aplicación y/o apurar el secado.

Usos Básicos

Se utiliza en interiores:

- Trabajos de enlucidos delgados y reparaciones superficiales de hormigón o albañilería.
- Enlucidos de uniones de moldajes de hormigón.
- Reparaciones de albañilería, radiéres, etc.
- Como pasta muro, resiste espesores de aplicaciones de 3-5mm, se puede aplicar en cargas mayores adicionando un volumen determinado de cemento.

Nota: No aplicar en superficies como madera, plásticos o metal.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto no inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evitar el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protegerse utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 2635 38 00.**

INSTALACION

Preparación de la superficie: La superficie debe estar limpia y libre de partes sueltas o mal adheridas. Además sin restos de grasa o aceite que puedan actuar como desmoldante.

Aplicación:

Revuelva el contenido antes de usar. Se aplica con plana metálica o espátula ancha.

Esta aplicación se realiza de la misma forma, como se aplica una pasta muro.

Para lograr mayores espesores de aplicación y/o apurar el secado, se puede agregar cemento corriente. La forma correcta de realizarlo es mezclando **Dynacem Pasta** con cemento en proporciones de 1:1, hasta 1:2 (**Dynacem Pasta**:Cemento). El cemento se recomienda disolverlo previamente en un volumen mínimo de agua, para evitar la formación de grumos.

Limitaciones: No aplicar **Dynacem Pasta** con temperaturas inferiores a 5°C.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Densidad	1,67 ^{kg} /lt

MANTENCION

No requiere mantención.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Galón 6 kilos
- Balde de 5 galón
- Tambor 280 kilos

Almacenamiento: No almacenar a temperaturas bajo 5°C.

SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 24782095 - 24782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.



En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Universidad Católica de Chile)
Si es por emergencia toxicológica: 56-2-226353800
Si es por emergencia química: 56-2-222473600

Dynal Industrial S.A.

Avda. 5 de Abril N° 4534 - Estación Central - Santiago
Tel.: 56-2-224782000- Fax: 56-2-227799157- www.dynal.cl