

DYNA LATEX 2

Puente de Adherencia para Yeso
Cód. 313002

DESCRIPCION

Dyna Latex 2 es un adhesivo líquido, cuya base es una dispersión acuosa de resinas poliméricas en dispersión, destinado a aumentar la adherencia del yeso, sobre superficies de hormigón o estuco.

Dyna Latex 2 mejora las propiedades de los recubrimientos de yeso, mejorando la dureza y la adhesión y eliminando las sopladuras de estos recubrimientos, teniendo en cuenta el espesor de la carga a colocar. Al utilizar este adhesivo se elimina la necesidad de puntear antes de aplicar el yeso, considerando que anteriormente se ha realizado una limpieza.

Usos Básicos

- Como puente de adherencia para enlucido de yeso sobre hormigón o morteros en cielos, vigas, columnas y muros
- Como promotor de adherencia, para pegamento de papeles murales. Sobre todo en el caso de existir superficies con problemas de adherencia

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto no inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evitar el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protegerse utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

INSTALACION

Preparación del soporte o superficie: Las superficies deben estar limpias, libres de polvo, residuos o partes sueltas, grasas, aceites, restos de desmoldantes, membranas de curado o ácidos que provienen de tratamiento de sales, que impidan la adherencia.

Aplicación:

Al aplicar **Dyna Latex 2**, la base debe estar saturada de agua, sin agua visible (saturada superficialmente seca).

Dyna Latex 2, puede aplicarse con brocha, rodillo o pulverizador en forma pura. El enyesado debe realizarse antes que la película **Dyna Latex 2** seque al tacto, aproximadamente 30 minutos.

Nota: La limpieza de los útiles y herramientas, deben realizarse con agua inmediatamente después del empleo.

Limitaciones: **Dyna Latex 2** se aplica a una temperatura superior de 5°C.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Aspecto	Líquido
Densidad a 20°C	Aprox. 1,04 g/cc
Color	Verde
Tiempo abierto a 20°C	30 minutos aproximadamente

MANTENCION

No requiere mantención.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 1 galón
- Tambores de 200 kilos
- Balde de 5 galones

Almacenamiento: En lugar seco y fresco, se puede almacenar hasta 1 año en su envase original, bien cerrado. Proteger del sol.

SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:
Fono: (56-2) 4782095 - 4782016
E-mail: info@dynal.cl
Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

