

DYNALEUM L

Protector Asfáltico Baja Viscosidad

Cód. 4144

DESCRIPCION

Líquido de color negro de base asfáltica, con aditivos antiputrefactantes en solventes de evaporación media, listo para su uso.

La adición de productos antiputrefactantes, junto a la impermeabilidad del asfalto, confieren a **Dynaleum L** especiales características de protección para maderas que deben quedar expuestas a un ambiente agresivo, como es el contacto directo con la humedad.

Su baja viscosidad le asegura un gran poder penetrante, dejando además una película impermeable y firmemente adherida.

Usos Básicos

- Recomendado para la protección de estacas, cuarterones, rodrigones, pilotes o cualquier otro elemento de madera que deba ir enterrado, empotrado o apoyado, y que esté en contacto directo con la humedad

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto con solvente. Mantener alejado de toda llama o fuente de chispa / no fumar. Trabajar en lugares ventilados. Evitar el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protegerse utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

INSTALACION

Aplicación:

Se aplica con brocha, pulverizado o simplemente por inmersión, siendo esta última la más adecuada. Cuando su aplicación se haga por medio de pulverizado, se recomienda adelgazarlo agregando hasta un 10% de aguarrás mineral.

Limitaciones:

Es un producto inflamable mientras no se evaporen sus solventes, por lo que deberá aplicarse en lugares aireados, bien ventilados, evitando la concentración excesiva del solvente en evaporación.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Densidad a 25°C	0,92 – 0,94 gr/cm3
Tiempo de secado a 20°C	24 horas
Solvente	Aguarrás mineral
Color	Negro

MANTENCION

Proteger con pintura de terminación o bajo tierra.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 1 galón
- Lata 5 galones
- Tambores de 208 litros
- Balde 5 galones

Almacenamiento: Máximo 6 meses lugares frescos y envases bien cerrados.


SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:
Fono: (56-2) 4782095 - 4782016
E-mail: info@dynal.cl
Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

Dynal Industrial S.A.

Avda. 5 de Abril N° 4534 - Estación Central - Santiago
Tel.: 56-2-4782000- Fax: 56-2-7799157- www.dynal.cl

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Universidad Católica de Chile)
Si es por emergencia toxicológica: 56-2-6353800
Si es por emergencia química: 56-2-2473600