

DYNASOL 4000 E

Desmoldante Madera / Hormigón
Cód. 1002

DESCRIPCION

Dynasol 4000 E es un desmoldante de origen Vegetal, **FREE VOC**, de color café claro y viscosidad media. Mezclado con agua forma una emulsión de excelente aplicación con brocha sobre los moldajes de madera.

Usos Básicos

- Para moldajes de madera, placa carpintera, terciado estructural, madera prensada.
- Para encofrados de madera contrachapada, usar Dynasol PA17
- Se utiliza cuando se requiere una gran protección de moldaje, descimbrado fácil y hormigones libres de manchas e impurezas

Limitaciones: No diluir en exceso. No mezclar con solventes.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto no inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 2635 38 00.**

INSTALACION

Preparación de superficie: En moldajes nuevos de madera natural debe ser imprimada previamente con **Linolín** o **Linol – 35** sin diluir, a fin de impregnar la madera y disminuir su absorción.

Aplicación: Se aplica emulsionado con agua en solución (1 parte de **Dynasol 4000 E** en 9 partes de agua), con brocha o rodillo.

Para una mejor disolución, agregue el agua sobre el desmoldante, mezclando en forma constante.

Recomendaciones: Impregnar los moldajes de madera de primer uso, como mínimo 3 horas antes de ser utilizados.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Densidad a 20°C	0,98 gr/cm ³
Color	Beige
pH	9 – 10
VOC	Libre
Origen vegetal	100%

MANTENCION

Aplicar en moldajes cada vez que sean utilizados.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Balde 5 galones
 - Tambores 200 litros
- Almacenamiento:** Indefinido.

SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:
Fono: (56-2) 24782095 -24782016
E-mail: info@dynal.cl
Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

