

DYNASOL 5000 MADERA (1:10)

Desmoldante Soluble para Moldajes de Madera
Cód. 1003

DESCRIPCION

Dynasol 5000 madera es un desmoldante en base a aceites y emulgadores muy estables. De aspecto líquido café transparente, al mezclarlo con agua forma una emulsión de excelente aplicación sobre moldajes de madera, evitando totalmente la adherencia del hormigón o lechada.

Usos Básicos

- Para moldajes de madera de álamo, placa carpintera, terciado estructural, madera prensada o contrachapadas
- Para moldajes de asbesto-cemento y plásticos.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa / no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintética, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

INSTALACION

Preparación de superficie: En moldajes nuevos la superficie debe ser imprimada previamente con **Linolin** ó **Linol-35**, sin diluir a fin de impregnar la madera y disminuir su absorción.

Aplicación: **Dynasol 5000 madera** se aplica emulsionado con agua en solución (diluir 1 parte de **Dynasol 5000 madera** en 10 partes de agua). Para preparar la emulsión utilice un recipiente limpio.

Se aplica con brocha o rodillo. Es recomendable impregnar los moldajes de madera de primer uso, como mínimo 3 horas antes de ser utilizados.

Recomendaciones: Para mejor disolución agregar agua sobre el desmoldante, mezclando en forma constante.

Limitaciones: Se recomienda no aplicar **Dynasol 5000 madera** cuando exista peligro inminente de lluvia. Proteger en lo posible el producto una vez aplicado, de la lluvia y chorros directos de agua.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Aspecto	Líquido café translúcido
pH en solución	Neutro
Densidad 20°C	0,87 ^{gr/cc} aproximadamente.

MANTENCION

Aplicar en moldajes cada vez que sean utilizados.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Balde 5 galones
- Tambores 200 litros

Almacenamiento: Indefinido en lugar seco y fresco, conservado en envases originales y bien cerrados.

SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 4782095 - 4782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

